

Acceptatievoorwaarden asfalt

Aanbieders of transporteurs dienen zich bij aankomst te melden bij de weegbrug en aldaar alle gevraagde gegevens omtrent de aard, samenstelling en herkomst van de vracht te verschaffen. Deze gegevens dienen waarheidsgetrouw te worden weergegeven en worden ingegeven op de weegbon.

Aangeleverd materiaal dient te worden voorzien van een volledig naar waarheid ingevulde begeleidingsbrief.

Omschrijving:

Asfalt afkomstig van weg en of terreinverhardingen met een concentratie PAK < 75mg/kg d.s.
Teervrij asfalt dient vooraf te worden aangemeld met onderzoeksresultaten.

Toegestaan:

- Asfalt voorzien van een vooraf aangeleverd vooronderzoek inclusief ingevuld A en C formulier conform CROW publicatie 210 , afkomstig van weg en of terreinverhardingen met een concentratie PAK < 75mg/kg d.s.
- Max. 5% grond, zand, wortels en/of groen
- Max. 5% stenen, stol en/of funderingsmateriaal
- Max. 1% niet steenachtig organisch verteerbaar
- Max. afmeting voor asfaltschollen is 70x70cm en 15 cm dik.
- Definitieve acceptatie is ter beoordeling van de depotbeheerder

Niet toegestaan:

- Asfalt zonder vooronderzoek
- Asfalt afkomstig van weg en of terreinverhardingen met een concentratie PAK > 75mg/kg d.s.

Asfalt dat niet voldoet aan bovenstaande acceptatievoorwaarden wordt in genomen als teerhoudend asfalt

**Als bij acceptatie op ons depot blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden, kunnen aangepaste tarieven en/of voorwaarden van toepassing zijn.*

***uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)*